

Analizadores de gases

M-600



DESCRIPCIÓN

MEDICIÓN	RANGO	RESOLUCIÓN
HC	0 / 20.000 ppm vol.	1 ppm
CO	0 / 10% vol.	0,01%
CO ₂	0 / 20% vol.	0,10%
CO _{corr}	0 / 10% vol.	0,01%
O ₂	0 / 21% vol.	0,01%
Lambda	0,3 / 2,5	0,001
RPM	0 / 9,999 rpm	1 rpm
Temperatura	0 / 120 °C	0,1 °C
Opacidad	0/ 99,9 %	0,1 %
Absorción K	0/ 16m ⁻¹	0,01 m ⁻¹

EL EQUIPO INCLUYE:

- ▶ Sensor de entrada de agua
- ▶ Control automático de flujo
- ▶ Respuesta <8 seg.
- ▶ Puerto serie RS232
- ▶ Autocero automático
- ▶ Modo ahorro

El M-600 emplea un banco de medida Clase I, de gran fiabilidad y extremada precisión.

Displays rojos de alta visibilidad para las lecturas principales y otro verde para las auxiliares (que son seleccionables). Acceso directo a los test más importantes (hermeticidad, control de averías, fecha y hora) apareciendo el resto de opciones mediante menú.

Códigos de error explicados por impresora.



Módulo M-170 opcional

Opacímetro opcional. El equipo contempla la opción de conectar directamente, un módulo de opacidad M-170, convirtiéndose el analizador en un opacímetro diesel.



APLICACIONES TÉCNICAS ELECTRÓNICAS DEL VALLÉS, S.L.
c/Cellers, 165-171 - 08205 SABADELL
Tel. 93 726 88 66 Fax 93 727 09 38

DISTRIBUIDOR

